

Werkbeschrijving Jasseron armband

Benodigdheden:

Gecoated staaldraad 30 cm
Circa 50 cm jasseron 5 mm
4 knijpkralen
2 dubbele ringetjes (ook wel sleutelhanger ringetjes genoemd)
1 slot
16 tot 17 facetgeslepen kralen of bicone kralen (8mm)
Platbektang
Rondbektang
Kniptang

Werkwijze:

Open 16 of 17 jasseron ringetjes met het rondbek tangetje door het tangetje in een van de ringen te zetten en voorzichtig open te duwen. Leg de jasseron nu dubbel, zodat je echt 1 schakel in het midden hebt. Sla nu aan beide kanten 1 schakel over en haal hier een losse schakel doorheen.

Knijp de schakel weer dicht met een platbek tangetje

Sla aan beide kanten weer 1 schakel over en bevestig de volgende 2 weer aan.

Ga zo door zodat er een frame van jasseron ontstaat, afhankelijk van de polsmaat heb je ca 16 tot 17 open ringetjes nodig.

Neem nu het gecoated staaldraad en rijg hier 2 knijpkralen en een dubbel ringetje op. Haal de draad door de beide knijpkralen weer terug en trek de draad strak aan tegen het buigringetje (niet heel strak). Knijp de knijpkraal plat en knip de overige draad af.

Rijg nu een kraal op de draad en haal deze onder de eerste schakel door die je hebt bevestigd.

Herhaal dit tot het laatste schakeltje.

Rijg nu weer 2 knijpkralen op de draad en haal en rijg er het laatste dubbele ringetje op.

Haal hem over het dubbele ringetje weer terug weer door de knijpkralen en knijp ze plat. Bevestig aan een van de dubbele ringetjes het slotje.

